



BLEKO CHEMIE B.V.

Het Lentfert 3, 7547 SN Enschede, The Netherlands

PaintsolTM Technical Data Sheet

Beschrijving

Reinigt effectief

- verfgereedschappen als spuitpistolen, plamuurmessen en kwasten.
- verfketels
- mengmachines voor verf

Ruikt prettig, heeft geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid en is niet brandgevaarlijk.

Eigenschappen

Sterke reiniger die zeer vriendelijk is voor verfgereedschappen en toepasbaar voor watergedragen en oplosmiddelhoudende verven en lakken. PaintsolTM is vrij van symbolen en veilig in gebruik voor mens en milieu. Na reiniging slaan de pigmenten neer op de bodem waardoor het product meerdere keren te gebruiken is. Uitstekende vervanger van (spoel)thinner als reiniger.

Toepassing

Verfgereedschappen

De optimale werking wordt bereikt door verfgereedschappen met een zachte kwast te reinigen in een bak met PaintsolTM. Na reiniging slaan de pigmenten neer op de bodem zodat er een heldere vloeistof overblijft die opnieuw is te gebruiken. De neerslag bij watergedragen verf kan wat trager verlopen. PaintsolTM werkt voor zowel watergedragen als oplosmiddelhoudende verven. Geadviseerd wordt om aparte bakken aan te houden voor watergedragen en oplosmiddelhoudende verven.

Spoelmachine voor spuitpistolen

Volg de gebruiksaanwijzing van de spoelmachine waarbij PaintsolTM i.p.v. (spoel)thinner gebruikt wordt. Spoel het spuitpistool 20-30 seconden na met Bleko demiwater of het oplosmiddel van de verf. **N.B.** De spoel / mengmachine en de bijbehorende leidingen dienen bij het toepassen van PaintsolTM helemaal thinnervrij te zijn.

Mengmachines voor verven

Volg de gebruiksaanwijzing van de mengmachine waarbij PaintsolTM i.p.v. het oplosmiddelhoudende reinigingsmiddel gebruikt wordt. Naspoelen met Bleko demiwater.

Verfketels

Verfketel reinigen met een borstel en PaintsolTM. Naspoelen met Bleko demiwater.

Typische Kenmerken

Kenmerk	Methode	Eenheid	Waarde
Verpakking		L	1, 5, 20 en 208L
Kleur			geel
Dichtheid bij 15°C	D 4052	Kg/L	1,02
pH			6,4