
Productnaam	:	MoTip Car Care Tyre Repair	
Artikelnummer	:	000712	
Leverancier/Fabrikant	:	MOTIP DUPLI B.V.	
		Wolframweg 2	
		8471 XC WOLVEGA	
		Telefoon nummer	0561 – 69 44 00
		Telefax nummer	0561 – 69 44 31

Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardig spray voor het uitvoeren van noodreparaties aan tubeless banden.

Productkenmerken

Gebruiksvriendelijk
Op basis van rubber
Te gebruiken zonder demontage van de band

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud : 500 ml
VOS-gehalte : circa 50% w/w

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

De spuitbus op temperatuur brengen.
Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C.
Voor gebruik de spuitbus schudden.

De veroorzaker van de lekkage opsporen en verwijderen. De band geheel leeg laten lopen. De adapter op het ventiel schroeven. De spuitbus op de kop houden en geheel leegspuiten.

Daarna circa 10 kilometer rijden met een maximale snelheid van 50 kilometer per uur om het product gelijkmatig in de band te verdelen. Vervolgens het drijfgas uit de band laten ontsnappen en de band weer op spanning brengen.

De band zo snel mogelijk laten repareren. Bij deze reparatie duidelijk aangeven, dat de band voorlopig met dit product hersteld is.

Geschikt voor het repareren van kleine lekkages in het loopvlak van de band.

