



ANTIK CRACKLE

	ANTIK CRACKLE is een technische verflaag die ervoor zorgt dat er een zeer natuurlijk antiek craquelé-effect ontstaat. Willekeurige vorming van barsten die aan oude barsten doen denken. Op waterbasis. Reukloos. Sneldrogend.
Toepassingen	ANTIK CRACKLE is geschikt voor elke gezonde, droge en schone ondergrond. Op een ondergrond met een minder goede hechting (kunststof, glas, keramiek, roestvrij staal, non-ferrometalen ...) is het noodzakelijk om een laag ABSOLUTE PRIMER* aan te brengen.
Technische kenmerken	Uitzicht: doorschijnende vloeistof. Soort product: op basis van speciale acrylharsen. Densiteit: 1,02 ± 0,03 Vastestofgehalte: 15 ± 3% VOS: EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/I): 200 g/l VOS(2010). Dit product bevat maximaal: 10 g/l VOS. Rendement: ongeveer 5-6 m ² /l afhankelijk van de porositeit van de ondergrond en van het gewenste effect. Reiniging gereedschap: met water en zeep, onmiddellijk na het gebruik. Houdbaarheid: minstens een jaar houdbaar, beschermd tegen vorst en hoge temperaturen. Verpakkingen: 0,5L.
Verwerking	Voor gebruik goed schudden. Gebruiksklaar product, niet verdunnen. 1- De ondergrond moet in goede staat, schoon en droog zijn. De kleur van de barsten zal de kleur van de ondergrond zijn. Indien nodig een laag verf aanbrengen in de gewenste kleur. 2- Een dikke laag ANTIK CRACKLE aanbrengen met een borstel of een rol met halflange vezels. Ongeveer 6 uur laten drogen. Het droge product kan nog klevend zijn. 3- Een eindlaag aanbrengen (watergedragen verf of patine op acrylbasis van de gewenste eindkleur): HIERBIJ HET PRODUCT GEWOON OPBRENGEN EN HET INGESTREKEN DEEL NIET OPNIEUW BEWERKEN (NIET 'KRUISEN', NIET 'GLADSTRIJKEN') . De eindlaag laten drogen zoals aangegeven op de technische fiche van het betrokken product. Tijdens het drogen verschijnt na enkele minuten de kleur van de ondergrond in de barsten. 4- Met NATURAL VARNISH (mat) kan het gerealiseerde effect duurzaam worden beschermd. 
Decotip 1	Door ANTIK CRACKLE onregelmatig aan te brengen en/of te deppen ontstaan heel natuurlijke craquelé-effecten.
Decotip 2	Wanneer het eindeffect al droog is en er nog geen beschermvernis werd aangebracht, kan een verouderd effect zoals op de foto worden gecreëerd. Het volstaat om heet water op enkele delen van het oppervlak aan te brengen en de afwerklaag hier en daar te verwijderen.
Veiligheid	Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving. Gevaarlijk. De voorzorgsmaatregelen in acht nemen.
Uitgiftedatum	November 2017.

Rendement 5-6 m ² /L	Materiaal verfborstel /rol met korte of halflange vezels	Verwerkingstemperatuur Tussen +5°C en +25°C	Droogtijd 6 uur	Reiniging gereedschap WATER
---	--	---	---------------------------	---------------------------------------

Owatrol® Spirit
is een merk van



Al onze producten en oplossingen vindt u op:

www.owatrol.com

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve - België
T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

Owachem BV
Zinkerweg 9-A - 5145 Waalwijk - Nederland
T +31(0)416 - 347958 - F +31(0)416 - 348092
Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl

Alle hiernaast vermeldde informatie is van louter informatieve aard en valt niet onder de aansprakelijkheid van de fabrikant aangezien de verwerking van de producten niet onder zijn toezicht gebeurt. * Informatie betreffende de emissie in de binnenlucht van vluchtige stoffen die een gevaar van toxiciteit bij inhaalte inhouden, op een schaal gaande van A+ (zeer lage emissie) tot C (hoge emissie).