

# NICOLAAS HOOGGLANSLAK SB

---

- Omschrijving** : alkydhars lakverf van professionele kwaliteit.
- Bijzondere eigenschappen** : zeer goede dekking en vloeiing, hoge glans, uitstekende kantendekking en zeer grote buitenduurzaamheid. Gemodificeerd met een siliconen bindmiddel en een UV-filter voor een langer glansbehoud. In één laag kan een hoge laagdikte worden opgebracht.
- Toepassing** : als aflak voor hout en metaal, dat op de juiste wijze is voorbereid, voor binnen en buiten. Zie "verfsysteem".

## **Basisgegevens : bepaald bij 20°C en 65% RV**

- Bindmiddel** : silicone based alkydhars
- Pigment** : rutieltitaandioxide en hoogwaardige kleurpigmenten
- Viscositeit** : 8 Poises I.C.I./23°C (na roeren/schudden)  
23°C 110 sec. uitloopbeker/DIN cup – 6 mm opening
- Glans** (na 1 maand L 60°) : hoogglans, getest volgens COT-norm K0.07.02
- Kleur** : wit en kleuren via kleur mengsysteem.
- Soortelijk gewicht** : afhankelijk van de kleur van 0,95 – 1,18
- Vaste-stofgehalte** : ca. 70 gewicht%
- Vlampunt** : 40°C
- Droogtijd** : stofdroog na ca. 3 uur; kleefvrij na ca. 6 uur  
overschilderbaar na ca. 24 uur

## **Applicatiegegevens**

- Verwerking** : tot natte laagdikte van 70 micron met kwast, lakroller en spuitapparaat. Donkere voltoon kleuren kunnen een langere droogtijd bezitten, niet verwerken onder de 10°C. Vóór gebruik goed oproeren, na verbruik de verpakking goed sluiten. Indien verse verffilm wordt afgeplakt, Kip-308 tape gebruiken.
- Geadviseerde laagdikte** : droog: 40 - 50 micrometer = nat 60 - 70 micrometer
- Theoretisch rendement** : ca. 17 m<sup>2</sup> per ltr voor droge filmdikte van 40 µm, dit komt overeen met 57 µm natte verffilm. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.
- Verwerkingscondities** : verwerkingstemperatuur: 5 - 30°C  
relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%
- Verdunning** : terpentine
- Reiniging gereedschap** : terpentine

# NICOLAAS HOOGLANSLAK SB

---

**Verfsysteem** : Nicolaas Hoogglanslak is een hoogwaardige aflak voor buiten met een bolle glans. Ondergronden van ijzer of staal dienen vooraf behandeld te worden met een roestwerende primer. Alle grondlakken en voorlakken licht opschuren na goede doorharding, om onderlinge hechting tussen beide verflagen te bevorderen. Droog afmesbare beglazingskitten op basis van siliconen, kunnen ongewenste neveneffecten vertonen in combinatie met Nicolaas Hoogglanslak. Schifting- en tragere doordroging kunnen deze neven-effecten zijn. Het advies is om deze kitten niet over te schilderen.

## Overige gegevens

**Dekking** : 95,86 wit (contrast ratio 100 µm)

**Vloeiing** : uitstekend

**Stabiliteit/opslag** : in onaangebroken verpakking min. 1 jaar houdbaar  
Koel, droog en vorstvrij opslaan

**Verpakking** : wit 1 – 2,5 ltr; kleurmix 0,5 – 1 – 2,5 ltr

## Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

**ARBO categorie** : B - oplosmiddelarm, voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan de ARBO.

**Europese verfrichtlijn 2004/42/EG A bijl. II** : subcat. d. hout-en metaalverven voor binnen en buitendecoratie en voor interieur- en gevelbekleding.  
Type SG. Max. 300 gram VOS/ltr. Fase II (vanaf 1-1-2010)

---

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

**Nicolaas Verf BV** – Rooseveltstraat 60 – 2321 BM Leiden – Tel.: 071 576 89 67  
E-mail: [info@nicolaasverf.nl](mailto:info@nicolaasverf.nl) – Web: [www.nicolaasverf.nl](http://www.nicolaasverf.nl)

