

NICOLAAS SYSTEEMVERF

Omschrijving	: dekkende houtbeits, ademende grond- en dekverf met zgn. driekwart glans.
Bijzondere eigenschappen	: goede vulling en dekking, zeer gemakkelijk te verwerken en zeer goed dekkend. Gemodificeerd met een siliconen bindmiddel en een UV-filter voor een langer glansbehoud.
Toepassing	: op alle houtwerk waar een vochtregulerend systeem gewenst is. Grond- en dekverf ineen, uitermate geschikt om te worden toegepast in meerjarige onderhoudssystemen.
Basisgegevens	: Bepaald bij 20°C en 65% RV
Bindmiddel	: combinatie van diverse alkydharsen waaronder thixotrope en silicone based
Pigment	: rutieltitaandioxide, hoogwaardige kleurpigmenten en vochtregulerende toeslagstoffen
Viscositeit	: ca. 0.7 Pa/sec bij 23°C (na roeren/schudden)
Glans (na 1 maand \perp 60°)	: door vochtregulering een zgn. driekwart glans
Kleur	: wit en de kleuren via Kleur mengsysteem.
Soortelijk gewicht	: 1.0 - 1.2 g/cm ³
Vaste-stofgehalte	: ca. 62 gewicht%
Vlampunt	: 42°C
Droogtijd	: stofdroog na ca. 2,5 uur, kleefvrij na ca. 5 uur overschilderbaar na 24 uur

Applicatiegegevens

Verwerking	: kwast: eerste laag verdunnen met max. 5% terpentine roller: eerste laag verdunnen met max. 5% terpentine Tweede en derde laag onverdund aanbrengen, ook bij kwast verwerking. spuiten: airless mix. 7% verdunnen, luchtspuit ca. 15% verdunnen. Niet verwerken boven een RV van 85% of hoger. Voor gebruik goed oproeren, na gebruik verpakking goed sluiten.
Geadviseerde laagdikte	: droog: 45 - 55 micrometer = nat 70 - 80 micrometer
Theoretisch rendement	: ca. 12 - 15 m ² per ltr.
Verwerkingscondities	: verwerkingstemperatuur: 5 - 30°C. RV: maximaal 85%
Verdunning	: terpentine

NICOLAAS SYSTEEMVERF

Reiniging gereedschap : terpentine

Overige gegevens

Dekking : goed

Vulling : zeer goed

Vloeïing : goed

Stabiliteit/opslag : in onaangebroken verpakking min. 1 jaar houdbaar
koel, droog en vorstvrij opslaan

Verpakking : wit 2,5 ltr; kleurmix 1 – 2,5 ltr

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

ARBO categorie : C - oplosmiddelrijk, voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan de ARBO.

**Verfrichtlijn
2004/42/EG bijlage II** : subcat. e. vernissen en houtbeitsen voor houtwerk binnen en
buiten, inclusief dekkende houtbeitsen.
Type SG. Max. 400 VOS p/ltr. Fase II (1-1-2010)

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Nicolaas Verf BV – Rooseveltstraat 60 – 2321 BM Leiden – Tel.: 071 576 89 67
E-mail: info@nicolaasverf.nl – Web: www.nicolaasverf.nl

