



ZINSSER® B-I-N

Op Schellak gebaseerde hechtprimer en isolator

- Sneldrogend
- Voor gebruik binnen en lokale vlekken buiten
- Superieure hechting op glanzende en gesloten oppervlakken
- Hoogdekkende formule
- Blokkeert hardnekkige en permanente vlekken + isoleert geuren (tabak,vocht,schimmels...)



ZINSSER® B-I-N

OMSCHRIJVING

Isolerende grondlaag op basis van Schellakharsen met een ultrasnelle droogtijd. De verf verbergt en isoleert vlekken en kringen. De verf fixeert poederende ondergronden, sluit poreuze ondergronden af (droge muren, nieuw hout, pleisterwerken).

AANBEVOLEN GEBRUIK

Aanbevolen voor toepassing op plafonds, muren, deuren, sierstrips, kasten, meubels en andere verfbare oppervlakken binnenshuis. Gebruik buitenshuis alleen voor het gronden van plekjes. Kan worden gebruikt voor het afdekken van water-, vet-, roest-, rook-, asfalt-, graffiti en vele andere soorten vlekken.

Binnenshuis: nieuwe en geverfde droge muren, uitgehard pleisterwerk en cement, hout (vurenhout, dennenhout, cederhout, roodhout, multiplex), metaal (aluminium, staal, roestvrij staal, koper), vinyl, pvc, glasfiber, gedroogd metselwerk (pleisterwerk, betonblokken, gegoten beton, baksteen). Dekt vlekken en geuren als gevolg van water- en brandschade af, isoleert vlekken van donkere kleuren, vet, roest, creosoot, asfalt, kleurkrijt, lippenstift, graffiti, stift, knoesten, harsstrepen, tanninevlekken, etc.

Buitenshuis: gronden van kleine stukken, bijvoorbeeld knoesten en harsvlekken voordat het hele oppervlak wordt gegrond met grondverf op water- of oliebasis.

Afdichten: B-I-N dicht ongeveer 100% van de poreuze oppervlakken zodat de bovenste verflaag beter dekt. Het vult en verbindt houtvezels waardoor een glad, afgedekt en sterk oppervlak ontstaat en minder verflagen hoeven worden aangebracht. Bedenk echter wel dat voor erg poreuze oppervlakken twee lagen nodig kunnen zijn en meer verf per vierkante meter.

Vlekkenverwijderaar: B-I-N is de ultieme grondverf voor het wegwerken van vlekken binnenshuis. Eén laag dekt vlekken waaronder water, nicotine, inkt, graffiti, kleurkrijt, stift, roest en rook effectief af zodat ze niet meer door de bovenlaag tevoorschijn komen. Voor sommige vlekken is een tweede laag nodig. Aanbevolen voor het permanent afdekken van zware brand- en watervlekken. B-I-N dekt ook rookvlekken en -geuren als gevolg van brand af. Het sluit urine- en andere dierlijke geuren af. B-I-N kan worden gebruikt in ruimtes waar incidenteel contact is met voedingsmiddelen. B-I-N wordt ook aanbevolen voor het afdekken van nicotinevlekken en het afsluiten van tabaksgeur.

Glanzende oppervlakken: glans lakken en transparante afwerkingen, keramische tegels, panelen, kasten en metalen oppervlakken kunnen worden gegrond zonder deze vooraf te schuren of te ontglanzen.

Wandbekleding: B-I-N kan worden gebruikt voor het gronden van bestaande en goed hechtende, niet-poreuze wandbekledingen om patronen en donkere kleuren te bedekken voor het verven.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm ³):	1,16
Glansgraad:	Mat
Glansgraad bij 60°:	Mat: 5 - 10%
Vaste stof gehalte in gewicht:	49%
Vaste stof gehalte in volume:	29%

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	20 minuten
Overschilderbaar:	45 minuten
Volledig uitgehard:	1 - 3 dagen

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

80 - 100 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

25 - 30 µm

THEORETISCH VERBRUIK

10 - 12 m²/l

PRAKTISCH VERBRUIK

De dekking hangt in de praktijk van vele factoren af, zoals de poreusheid en ruwheid van de ondergrond en het materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Oppervlakken moeten schoon, droog, hard en vrij zijn van stof, vuil, kalkophopingen, roet, vet, olie, was, schimmel, behanglijm of andere verontreinigingen waardoor de grondverf minder goed zou kunnen hechten. Indien u hierover twijfelt, maakt u het oppervlak schoon met een oplossing van water en huishoudammoniak of een ander geschikt schoonmaakmiddel.

Verwijder alle verflagen die niet goed zijn vastgehecht. Schuur eventuele achtergebleven verfstrepen glad. Schuur aan weersomstandigheden blootgesteld hout licht op met schuurpapier met korrelgrootte 80 of 100 om losse en verweerde houtvezels te verwijderen. Probeer bestaande vlekken te verwijderen door af te nemen, schuren, krabben, etc. Verwijder meeldauw met een geschikte meeldauwverwijderaar zoals Rust-Oleum FK 111. Blank hout dat meer dan vier weken aan weersomstandigheden is blootgesteld, moet licht worden geschuurd of geschaafd om verweerde houtvezels te verwijderen. Verwijder schimmel en meeldauw binnenshuis voordat u gaat verven met een oplossing van 1 kopje huishoudbleekmiddel per liter water of een speciaal biocide reinigingsmiddel. Goed naspelen. Indien er mogelijk sprake is van schimmel en meeldauw achter muren, onder vloeren, in ventilatiesystemen of andere niet-zichtbare plaatsen neemt u contact op met een specialist voor het verwijderen van schimmel en meeldauw. Voor bedrijfsgebouwen en scholen dient u de geldende richtlijnen voor het verwijderen van schimmel in acht te nemen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Om de homogeniteit van de verf te handhaven dient grondverf voorafgaande aan het gebruik goed te worden doorgeroerd.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Toepassen bij een temperatuur van de lucht en het oppervlak tussen -1 en 32°C en een relatieve luchtvochtigheid onder 70%. B-I-N niet aanbrengen indien de temperatuur van het oppervlak lager dan 3°C onder de dauwtemperatuur ligt. Het vochtgehalte van de ondergrond mag niet hoger zijn dan 12%.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Gebruik een natuurlijke of synthetische kwast. Niet verdunnen.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Gebruik een nylon of polyester roller (8-12 mm). Niet verdunnen.

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Spuitopening: 0,026 – 0,033 cm. Druk 55 - 80 bar. Niet verdunnen.

VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPUIT

Spuitopening 1,5 mm. Druk 3 - 4 bar. Niet verdunnen.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Veeg gemorste verf weg met gedestilleerde alcohol of een ammoniakhoudend reinigingsmiddel. Maak kwasten en rollers direct na gebruik schoon in een oplossing van 1 deel ammoniak en 3 delen water.

OPMERKINGEN

In de meeste gevallen is één laag voldoende voor de meeste oppervlakken. Indien de ondergrond sterk absorbeert of zeer poreus is, kan een tweede laag noodzakelijk zijn. Het gronden van plekjes wordt alleen aanbevolen onder een zeer goed dekkende aflakverf. Voor een optimaal resultaat grondt u het gehele oppervlak voordat u gaat verven.

Het product wordt niet aanbevolen voor grote oppervlakken buitenshuis of voor toepassing op vloeren of scheepsvloeren of andere oppervlakken die langdurig contact hebben met water.

Uitgiftedatum: 28/09/2020

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu