

MIKACOAT GRONDVERF

Omschrijving	: luchtdrogende, vochtregulerende, hoogvullende primer voor buitentoepassing.
Bijzondere eigenschappen	: hoge dekkraft en hoog vullend vermogen. Goede vulling van de houtporiën zoals van meranti. Uitstekend vertikaal standvermogen en kantendekking. Opvallend "snelle" (door)droging voor een hoogvullende grondlak. Kan buiten, onafgewerkt, maximaal 9 maanden overstaan.
Toepassing	: primer op hout of alkalivrije steenachtige ondergronden.
Basisgegevens	: bepaald bij 20°C en 65% RV
Bindmiddel	: conventionele (thixotrope) alkydhars gecombineerd met een moderne laagmoleculaire high-solid alkydhars.
Pigment	: rutiel titaandioxide, vochtregulerende amorfe SiO ₂
Viscositeit	: 14 – 15 Poises
Glans (na 1 maand $\angle 60^\circ$)	: 15% - 30% afhankelijk van kleurstelling
Kleur	: wit en kleuren via kleur mengsysteem
Soortelijk gewicht	: wit: 1.30 g/cm ³
Vaste-stofgehalte	: ca. 75 gewicht%
Vlampunt	: 42°C
Droogtijd	: stofdroog na ca. 3 uur kleefvrij na ca. 6 uur overschilderbaar na ca. 24 uur

Applicatiegegevens

Verwerking	: kwast, rol of spuit. Voor gebruik goed oproeren, na gebruik verpakking goed sluiten
Geadviseerde laagdikte	: droog: 55 - 80 micrometer = nat 70 - 100 micrometer
Theoretisch rendement	: ca. 8 - 9 m ² per ltr. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object
Verwerkingscondities	: verwerkingstemperatuur: 5 - 30°C\ relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%
Verdunning	: Gedearomatiseerde koolwaterstof (Shellsol D40)

MIKACOAT GRONDVERF

Overige gegevens

Dekking	: zeer goed i.v.m. hoog gebruik
Vulling	: zeer goed
Vloeiing	: goed
Stabiliteit/opslag	: in onaangebroken verpakking min. 2 jaar houdbaar. Koel, droog en vorstvrij opslaan.
Verpakking	: 1 – 2,5 ltr

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

ARBO categorie	: B - oplosmiddelarm. Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan de ARBO
Europese verfrichtlijn 2004/42/EG A bijl. II	: subcat. g. Primers Type SG. Max 350 gram VOS/ltr. Fase II (vanaf 1-1-2010)

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Nicolaas Verf BV – Rooseveltstraat 60 – 2321 BM Leiden – Tel.: 071 576 89 67
E-mail: info@nicolaasverf.nl – Web: www.nicolaasverf.nl

