

Ebigrond

Omschrijving	: waterverdunbare, matte grondlak op basis van acrylaat bindmiddel. Geschikt voor binnenwerk.
Bijzondere eigenschappen	: goede vloeijing, geschikt voor horizontaal en verticaal werk, reukarm, zeer goed schuurbaar.
Toepassing	: Op ondergronden van hout. Bijzonder geschikt als ondergrond voor lakwerk binnen. Vooraf object onvetten met Devetaal Verfreiniger
Basisgegevens	: bepaald bij 23°C en 65% RV
Bindmiddel	: Acrylaat
Viscositeit	: 13 – 15 Poises. 6000/9000 cp
Glans	: mat
Kleur	: wit en kleuren via mengsysteem
Soortelijk gewicht	: 1,38 – 1,40 g/cm ³
Vaste-stofgehalte	: ca. 58 gewicht% = ca. 47 volume%
Droogtijd	: na ca. 3-4 uur schuurbaar en overschilderbaar. Bij een lagere temperatuur een hogere luchtvochtigheid zijn bovengenoemde tijden ook langer
Applicatiegegevens	
Verwerking	: met kwast, lakroller of luchtspuit zo mogelijk onverdund aanbrengen. indien nodig met max. 5% water verdunnen voor gebruik goed oproeren, na gebruik verpakking goed sluiten
Geadviseerde laagdikte	: droog: 20 - 30 micrometer = nat 70 - 80 micrometer
Theoretisch rendement	: 6 tot 9 m ² /ltr. het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.
Verwerkingscondities	: verwerkingstemperatuur: 9 - 30°C relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%
Verdunning	: water
Reiniging gereedschap	: water

Ebigrond

Overige gegevens

Dekking	: goed
Vulling	: hoge vullingsgraad wordt bereikt door een hoge pigment-volume-concentratie.
Vloeïing	: goed
Stabiliteit/opslag	: in onaangebroken verpakking min. 1 jaar houdbaar koel, droog en vorstvrij opslaan
Verpakking	: 0,5 – 1 – 2,5 ltr

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Arbo categorie	: A - bevat geen of zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de ARBO
Europese verfrichtlijn 2004/42/EG bijlage II	: subcat. g. Primers Type WG. Max. 30 gram VOS/ltr. Fase II (vanaf 1-1-2010)

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Nicolaas Verf BV – Rooseveltstraat 60 – 2321 BM Leiden – Tel.: 071 576 89 67
E-mail: info@nicolaasverf.nl – Web: www.nicolaasverf.nl

