

## Nicryl acryl-muurverf bb

Algemene omschrijving:

Nicryl Acryl-muurverf bb is een kwalitatief zeer hoogstaand product voor de vakman-schilder en is samengesteld op basis van hoogwaardige acrylaat dispersie, titaanwit en speciaal geselecteerde vulstoffen.

Door de uitstekende alkali-bestendigheid van de gebruikte acrylaat dispersie is Nicryl Acryl-muurverf bb bij uitstek geschikt voor verwerking op nieuwe winddroge ondergronden welke nog alkalisch reageren.

Toe te passen zowel binnen- als buitenshuis op wanden, plafonds, hout, steen, cement, board, etcetera. Oude kalk of lijmverflagen grondig verwijderen.

verpakking:	onder Nicryl label in busjes van 1 ltr. onder Nicryl label in emmers van: 2,5 ltr., 5 ltr. en 10 ltr.
kleur:	wit en alle kleuren
niet van toepassing:	op metalen ondergronden
dekking:	uitstekend
wasbaarheid:	goed schrob en weervast
rendement:	6 - 10 m <sup>2</sup> per liter, afhankelijk van de ondergrond
type verdunner:	water
aanbrengen met:	kwast, roller of airless
dampdoorlatendheid:	goed vochtregulerend
alkali-bestendigheid:	zeer goed
opslag:	vorstvrij in gesloten verpakking
verwerkingstemperatuur:	niet bij temperaturen onder 5°C verwerken