



**airo-chemie**A. Schmiemann GmbH & Co. KG
chemisch-technische ProdukteD-40736 Langenfeld · Postfach 1143
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870**S1 1403 NL**

Technisch merkblad - Produktinformatie

Produkt: **TOP SPRAY SCHWARZ**

**Eigenschappen:**

Top Spray is een overspuitbare anti steenslag coating in spuitbus met roestwerende en geluiddempende eigenschappen op basis van rubbers en harsen. Top Spray is na droging overspuitbaar met alle conventionele laksystemen. Het gedroogde product is blijvend elastisch en biedt een goede bescherming tegen wisselende klimatologische invloeden en opspattend grind.

Toepassingsgebied:

Top Spray wordt toegepast als anti steenslag en anti corrosie spray onder de bumpers, op dorpels en op de onderkant van o.a. auto's, vrachtauto's en bussen. Ook wordt Top Spray toegepast als anti dreun product in wielkasten en aan de onderzijde. Tevens is Top Spray een uitstekend algemeen toepasbaar anti corrosie en anti steenslag product in o.a.:

- Automobiellindustrie
- Garages, werkplaatsen
- Schadeherstelbedrijven
- Carrosserie bedrijven
- Busbouw

Gebruiksaanwijzing:

Voor gebruik goed schudden. Bij voorkeur verwerken bij kamertemperatuur. Niet te behandelen delen afdekken. De te behandelen oppervlakken moeten schoon, droog, roest-, stof- en vetvrij zijn. Spuit op ca. 30 cm afstand een gelijkmatige laag underbodycoating op het te behandelen voorwerp. Indien dikkere lagen gewenst zijn dan wordt aangeraden het product tussen de verschillende lagen in te laten drogen. Bus na gebruik ondersteboven ca. 3 seconden doorspuiten, hierdoor wordt verstopping van het ventiel voorkomen.

Droogtijd: 20 - 45 minuten**Chemische basis:**

Top Spray Schwarz: Oplosmiddelen, rubbers, harsen, vulstoffen en drijfgassen.

Verwerkingstemperatuur:

Niet onder de + 15°C !

Opslagstabiliteit:bij + 20°C in dicht afgesloten verpakking ten minste **12 maanden**.**Afvalverwerking:**

Volgens de plaatselijke voorschriften van de overheidsinstanties.




airo-chemie
A. Schmiemann GmbH & Co. KG
chemisch-technische Produkte
D-40736 Langenfeld · Postfach 1143
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870

SA 1403 NL

Technisch merkblad - Produktinformatie

Produkt: **TOP SPRAY GRAU**

**Eigenschappen:**

Top Spray is een overspuitbare anti steenslag coating in spuitbus met roestwerende en geluiddempende eigenschappen op basis van rubbers en harsen. Top Spray is na droging overspuitbaar met alle conventionele laksystemen. Het gedroogde product is blijvend elastisch en biedt een goede bescherming tegen wisselende klimatologische invloeden en opspattend grind.

Toepassingsgebied:

Top Spray wordt toegepast als anti steenslag en anti corrosie spray onder de bumpers, op dorpels en op de onderkant van o.a. auto's, vrachtauto's en bussen. Ook wordt Top Spray toegepast als anti dreun product in wielkasten en aan de onderzijde. Tevens is Top Spray een uitstekend algemeen toepasbaar anti corrosie en anti steenslag product in o.a.:

- Automobiellindustrie
- Garages, werkplaatsen
- Schadeherstelbedrijven
- Carrosserie bedrijven
- Busbouw

Gebruiksaanwijzing:

Voor gebruik goed schudden. Bij voorkeur verwerken bij kamertemperatuur. Niet te behandelen delen afdekken. De te behandelen oppervlakken moeten schoon, droog, roest-, stof- en vetvrij zijn. Spuit op ca. 30 cm afstand een gelijkmatige laag underbodycoating op het te behandelen voorwerp. Indien dikkere lagen gewenst zijn dan wordt aangeraden het product tussen de verschillende lagen in te laten drogen. Bus na gebruik ondersteboven ca. 3 seconden doorspuiten, hierdoor wordt verstopping van het ventiel voorkomen.

Droogtijd: 20 - 45 minuten

Chemische basis:

Top Spray Schwarz: Oplosmiddelen, rubbers, harsen, vulstoffen en drijfgassen.

Verwerkingstemperatuur:

Het product mag niet onder +10°C en boven de +30°C worden opgeslagen. De verpakking dient beschermd te worden tegen direct zonlicht en hitte.

Opslagstabiliteit:

bij + 20°C in dicht afgesloten verpakking ten minste **12 maanden**.

Afvalverwerking:

Volgens de plaatselijke voorschriften van de overheidsinstanties.