
Productnaam	:	MoTip Siliconenspray	
Artikelnummer	:	090107	
Leverancier/Fabrikant	:	MOTIP DUPLI B.V.	
		Wolframweg 2	
		8471 XC WOLVEGA	
		Telefoon nummer	0561 – 69 44 00
		Telefax nummer	0561 – 69 44 31

Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardige siliconenspray voor het smeren en beschermen van onderdelen van kunststof en rubber.

Toepassingen

Piepende kunststof onderdelen	Deurrubbers
Dashboards	Bumpers
Geleiderails (caravan, zonwering)	Zonnedaken
Schuifdeuren	Zaagbladen
Hulpmiddel bij het lossen van mallen	

Productkenmerken

Uitstekende hechting
Waterafstotend
Voorkomt vastvriezen en uitdrogen van onderdelen van rubber
Voorkomt piepen en kraken van onderdelen van kunststof
Uitstekende mechanische en thermische stabiliteit
Bestand tegen weersinvloeden
Bestand tegen zwakke zuren en basen
Gericht spuitbeeld

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	500 ml
Basis	:	Polydimethylsiloxaan
VOS-gehalte	:	Circa 88% w/w
Kleur	:	Transparant
Geur	:	Karakteristiek
Soortelijke massa bij 20°C	:	0,72 gr/ml
Dampdruk bij 20°C	:	3 tot 4 bar
Brekingsindex bij 25°C	:	1,403
Doorslagvastheid	:	14 kv/mm bij een temperatuur van 20°C
Weerstand	:	4×10^{15} Ohm/cm
Temperatuur bestendig	:	-50°C tot +200°C
pH-waarde	:	Neutraal



Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

De spuitbus op kamertemperatuur brengen.
Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C.
Voor gebruik de spuitbus schudden.

Siliconenspray in een dunne laag aanbrengen. De beste smering wordt verkregen na het verdampen van het oplosmiddel (circa 1 minuut).