

AGUAPLAST®

FIBRA

Elastische plamuur voor het dichten van barsten, gebruiksklaar

- Uitstekende aanhechting, flexibiliteit en cohesie
- Versterkt met glasvezel, barst niet
- Waterbestendig en slijtvast

Eigenschappen en voordelen

- Uitstekende aanhechting op absorberende ondergrond: beton, cement, pleister, hout en afgeleiden, oude verf, polystyreen...
- Vervangt de behandelingssystemen van barsten met bewapening en banden.
- Uitstekende cohesie, elasticiteit en flexibiliteit, zelfs op lage temperatuur.
- Versterkt met lange glasvezel, wat de mechanische eigenschappen verbetert. Barst niet.
- Waterbestendig.
- Slijtvast.
- Tixotropisch.

Toepassingsgebieden

Vervanging van banden en calicot voor het behandelen en dekken van barsten: om, binnen of buiten, elk type - al dan niet levende - barsten, op absorberende ondergrond af te dichten, te verstevigen en vast te zetten :

- Stugge barsten bij deuren, ramen, enz.
- Barsten en scheuren ontstaan door bewegingen van openbare werken of uitzettingen.

Plamuren van oppervlakken met haarfijne barsten.

Kan gebruikt worden om oneffenheden in hout dicht te stoppen.

Vorbereiding van de ondergrond en toepassing

1. Ondergrond

De ondergrond moet droog en gereinigd zijn, vrij van stof en vet. Broze en zeer absorberende ondergrond verstevigen of bevochtigen. De metalen delen isoleren en beschermen met een primaire anticorrosieve laag. Niet toepassen op een permanent vochtige ondergrond.

2. Toepassing

Krassen en haarfijne barsten: In fijne lagen aanbrengen met een spatel of truweel en gladstrijken. Eens droog, gladschuren en de gewenste afwerking toepassen.

Barsten: De barsten vergroten, vrijmaken van stof en verstevigen. FIBRA met een spatel aanbrengen, langs beide zijden 3 cm voorbij de barst, let op: luchtballen vermijden. Eens droog, indien nodig, een tweede laag aanbrengen.

Grote schade: Dichtstoppen met GROSS COAT (binnen) of SUPER REPAIR (buiten). Eens droog, zoals gewoonlijk FIBRA aanbrengen.

3. Gereedshap

Truweel of spatel. Reinigen met water.

4. Bewaring

In de originele gesloten verpakking, beschut tegen vrieskou, zon en vocht, min. 12 maanden.

AGUAPLAST FIBRA

Technische eigenschappen

Product

Verpakking Tube 200 ml
Plastic emmer 750 ml - 4 Kg
Vorm Gebruiksklare pasta
Kleur Transparant. Verdraagt universele
kleurstoffen (maximum 4%).
Bewaring Goed gesloten, beschermt tegen
vocht en extreme temperaturen

Technische eigenschappen

Classificatie AFNOR NFT 36 005 Familie IV
Klasse 4b: Buitencoating van verf
in waterachtige toestand
Bindmiddel Acrylcopolymeren
Verdunner Water
Dichtheid ong. 1,20 g/cm³
Aanhechting Conform AFNOR 30 608

Toepassing

Temperatuur 5 tot 30°C
Consumptie ± 1,20 kg/m² per mm dikte
Werktijd Zonder beperking
Droogtijd 24 uur in laag van 1 mm, volgens
ondergrond en temperatuur- en
vochtigheidsomstandigheden
Dikte per laag 3 mm
Reiniging van het Met water, onmiddellijk na gebruik
materiaal

Verwijdering

Zie overeenkomstige fiche met
veiligheidsinformatie.

Ref. 6501383: 200 ML.



Ref. 6502461: 750 ML.

Ref. 650785: 4 KG



Deze technische fiche heeft tot doel ons cliënteel te informeren over de eigenschappen van ons product. De vermelde gegevens zijn gebaseerd op onze actuele kennis. Toch kan deze informatie het uitvoeren van een voorafgaande test op elke ondergrond niet vervangen :

Gezien de techniek permanent evolueert, raden wij ons cliënteel aan alle nodige testen uit te voeren omwille van een mogelijke wijziging van één van de parameters en na te gaan of deze fiche niet werd vervangen door een recentere uitgave. M-61

Beissier

Groeneweg 14
6041 AX Roermond
Tel. 0031 (0)475 - 31 81 59
Fax 0031 (0)475 - 33 14 01
Website: www.novatio.nl
E-mail: info@novatio.nl

le informatie, met inbegrip van de afbeeldingen, betrouwbaar te maken. Het is evenwel aan de gebruiker om zelf de geschiktheid van elk product voor hun toepassing te beoordelen. Novatio biedt geen garantie voor de juistheid en volledigheid van de informatie en wijst elke aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik ervan af. De verplichtingen van Novatio worden uitsluitend in de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing op dit product, welke op verzoek kosteloos aan u worden toegezonden. Novatio kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor incidentele, indirecte of gevolgschade voortvloeiend uit de verkoop, de doorverkoop, het gebruik of misbruik van het product.



NOVATIO® HOLLAND BV

innovatieve producten voor de
automotive, bouw en industrie