



Uitgave: September 2009

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Tenco IJzercoat Zwart

OMSCHRIJVING

Tenco IJzercoat Zwart is een roestwerende coating voor ijzerwerk zoals hekken, muurankers, chassis, betonnen palen, e.d. welke voorheen zijn behandeld met teer- of bitumenproducten.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

Tenco IJzercoat Zwart biedt een weerbestendige bescherming, is gemakkelijk aan te brengen en eenvoudig in onderhoud. Hecht direct op oude teer- en bitumenlagen en opgeruwde verflagen. Tenco IJzercoat Zwart biedt een roestwerende waterdichte bescherming voor bovengrondse objecten.

GEbruIKSDOEL

Tenco IJzercoat Zwart wordt gebruikt ter bescherming en verfraaiing van ijzer, beton en steenachtige materialen.

KLEUR

Zwart

BASIS GEGEVENS

Voorkomen

vloeibaar

Vlampunt

ca. 41°C

Vaste stofgehalte

620 gram/liter

Dichtheid

ca. 1.01 kg/dm³

Droging

Stofdroog na ca. 6 uur. Overschilderbaar na ca. 24 uur bij 15°C.

Aanbevolen droge laagdikte

50 – 55 micron

Verbruik

Op gladde ondergrond 8 - 10 m² per liter

Op ruwe ondergrond 6 - 8 m² per liter

Viscositeit

100 sec DIN-cup 4 mm (20°C)

GEbruIKSAANWIJZING

De ondergrond moet droog en vrij zijn van vet, vuil, losse roest en walshuid. Loszittende oude bitumen- of teerlagen verwijderen. Tenco IJzercoat Zwart voor en tijdens gebruik goed roeren. Tenco IJzercoat Zwart aanbrengen met kwast of verfroller. Niet in direct zonlicht verwerken. Als eerste laag of op kale plekken Tenco IJzercoat Zwart verdunnen met ± 5% terpentijn. Daarna 2 lagen onverdund aanbrengen. Voor onderhoud kan worden volstaan met 1 of 2 onverdunde lagen aan te brengen.

VERDUNNING

Terpentijn. Tenco IJzercoat Zwart is gebruiksklaar. Terpentijn, tevens te gebruiken om het gereedschap te reinigen.



Uitgave: September 2009

GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en huid vermijden. Niet roken, eten of drinken tijdens gebruik. In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Bevat methylethylketoxime en cobaltcarboxylaat. Kan een allergische reactie veroorzaken. Damp niet inademen. Niet blootstellen aan vuur/hitte. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. In goed gesloten verpakking bewaren. Afval niet in de gootsteen werpen. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om het veiligheidsinformatieblad.

Oplosmiddelrijk. Ontvlambaar. Milieugevaarlijk.

Als primer(verdund); EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/i); 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 500 g/l VOS.

Als aflak; EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/e); 400 g/l (2010). Dit product bevat max. 400 g/l VOS.

VERPAKKINGEN

1000 ml, 2500 ml, 5000 ml, 10 liter, 25, liter, 60 liter.