

GE 6 X-EC

Giraffe® excentrische schuurmachine voor wand en plafond

Bestelnr. 530299

GTIN 4030293562790



- + De excentrische beweging is ideaal voor een gecontroleerde geleiding over het oppervlak, een fijn schuurpatroon en dicht bij de rand werken. Daardoor ontstaat een perfecte afwerking van het oppervlak
- + Lichtgewicht: carbon is een bijzonder licht materiaal, wat ertoe leidt dat de wand- en plafondschuurmachine in zijn geheel minder weegt. Daardoor neemt de belasting voor de gebruiker af en wordt de vermoeidheid tijdens het schuren gedurende langere perioden geminimaliseerd
- + Deze buitengewoon lichte machine biedt een uniek bedieningscomfort. De wand- en plafondschuurmachine is optimaal uitgebalanceerd, waardoor een perfecte geleiding mogelijk is, omdat het gewicht gelijkmatig over de schuurmachine verdeeld is. De hantering is bijzonder aangenaam dankzij de ergonomisch gevormde geleidingsbuis van carbon evenals de softgrip-delen bij hoofd- en spadegreep
- + Met slijtvaste schijfrem voor gecontroleerd plaatsnemen op het oppervlak, waardoor beschadigingen worden voorkomen
- + Een zeer vlakke, cardanisch gelagerde schuurkop met een zwenkbereik van 160° maakt een hoge flexibiliteit en optimale aanpassing mogelijk tijdens het schuren van wanden en plafonds
- + De schuurkop met de innovatieve steunschijf past zich zeer goed aan het te schuren oppervlak aan en biedt bovendien nog een merkbaar verbeterd schuurgevoel. Dankzij de hoge flexibiliteit van de Giraffe® hoeft er geen onnodige druk te worden uitgeoefend om optimale resultaten te behalen
- + Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Variabel toerental, instelbaar in 1-6 standen met LED-indicatie voor het vermogen
- + Met het innovatieve textiele transportsysteem kunnen machine en toebehoren moeiteloos worden getransporteerd. De Giraffe® hoeft niet gemonteerd te worden, maar is meteen klaar voor gebruik
- + Met omvangrijk schuurmiddelenassortiment dat bij uitstek geschikt is voor het schuren van gipskarton-, warmte-isolerende styroporplaten en de voorbereiding voor spuitwerk
- + Zeer effectieve afzuiging door speciale perforatie van de dragerschijf voorkomt het dichtslippen van het slijpmiddel en zorgt voor stofvrij werken
- + Zeer flexibel door een optionele verlenging (toebehoren) van 500 mm voor grote ruimtehoogte, zonder hulpgereedschap te monteren
- + Dankzij het FLEX-clipsysteem kunnen FLEX veiligheidsstofzuigers met optimalisatie van de volumestroom antistatisch op de geleidingsbuis worden aangesloten in combinatie met een anti-statische zuigslang
- + Stofbeschermd aan-/uitschakelaar



Technische gegevens

Opgenomen vermogen	500 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Schuurschijfdiameter	225 mm
Onbelast toerental	5600 - 8500 1/min
Onbelast slagtal	11200 - 17000 1/min
Slag	4 mm
Schuinstand kop	160°
Gereedschapsopname wand- en plafondschuurmachines	klittenband
Kabellengte	5,0 m
Lengte	1520 mm
Gewicht	2,9 kg

Basisuitrusting

1 Pad Saver - Beschermplaat (534323)
1 Transporttas (532234)