

# TOP FILLER

PRIMERS LAKKEN EN COATINGS

- ✓ **Overschilderbaar**
- ✓ **Mooi spuit beeld**
- ✓ **Snelle droging**

## PRODUCTBESCHRIJVING:

**TOP FILLER** is een sneldrogende, constant elastisch blijvende primer met een zeer goede vulling en een perfecte hechting op verschillende ondergronden zoals op plastic, metaal, oud coating films, etc. Top Filler is perfect gecombineerd met alle reparatie- en verfproducten, zoals polyester, vulstoffen, etc. Top Filler zorgt voor een volledig glad oppervlak, droogt snel op en is met alle verfsystemen overschilderbaar.

## TOEPASSINGEN:

Top Filler is ideaal voor het vullen van onregelmatigheden en krassen op metalen of plastic onderdelen. Ideaal voor het sealen en het opbouwen van reparaties op plaatwerk. Bijzonder goed toepasbaar bij gedeeltelijke reparaties.

## GEBRUIKSAANWIJZING:

Voor het gebruik, lees en volg de instructies op het etiket. Zeer goed schudden ± 2 minuten voor gebruik. Oppervlak moet ontroest, schoon, droog en vetvrij zijn. Indien onbehandeld blank metaal eerst met anti-roest primer voorbehandelen. Schuur het oppervlak met schuurpapier P 280/320, en ontvet het opnieuw. Top Filler op het oppervlakte spuiten met een spuitafstand van ± 20 cm in 2-3 lagen. 5 tot 10 minuten laten uitdampen bij de toepassing van meerdere lagen. Top filler kan droog en nat worden geschuurd.

## SPECIFICATIES:

|              |  |
|--------------|--|
| Houdbaarheid | 24 maanden in ongeopende originele verpakking. Bewaar op een koele en droge plaats |
|--------------|--|

| Artikelnummer: | Kleur:       |
|----------------|--------------|
| 5211           | Licht grijs  |
| 5212           | Donker grijs |
| 5213           | Wit          |
| 5214           | Zwart        |

