

# SEAL & SPRAY

PRIMERS, LAKKEN EN COATINGS

- ✓ 100% PVC vrij
- ✓ Na 10 minuten overspuitbaar (verschilt per applicatie)
- ✓ Blijvend elastisch
- ✓ Speciale polymeerbasis

## PRODUCTBESCHRIJVING:

**SEAL & SPRAY** is een universele overspuitbare sealer en beschermer van oppervlakten voor diverse industrieën. Wordt ook gebruikt als anti corrosie- en steenslag beschermer met geluidsisolerende eigenschappen op basis van Synthetische en Polymeerharsen. Na het verdampen van de oplosmiddelen blijft een sterke, taaie film over met goede bescherming tegen verschillende effecten en wisselende klimaatinvloeden, split enz, verder is deze perfect schuurbaar.

## TOEPASSINGEN:

Seal & Spray wordt ook gebruikt als anti-corrosie coating en steenslagbescherming voor carrosserieën, bumpers etc. Seal & Spray kan gebruikt worden in de volgende branches:

- Automotive
- Garagebedrijven
- Carrosseriebedrijven
- Busbouw
- Industrie
- Dakwerk

## GEBRUIKSAANWIJZING:

Voor het gebruik, lees en volg de instructies op het etiket. Schud de bus 1 minuut krachtig voor gebruik. Zorg dat de bus op kamertemperatuur blijft, dit is de beste verwerkingstemperatuur. De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Spuit de Seal & Spray ongeveer 30 cm vanaf het te behandelen oppervlakte. Spuit de Seal & Spray in kleine brede strepen. De droogtijd bij +20°C ligt tussen de 10 en 20 minuten. Voor het beste resultaat raden wij aan om de Seal & Spray in twee lagen aan te brengen. Let wel op dat de eerste laag droog is. Spuit na gebruik 3 seconden de spuitbus op zijn kop even door, dit voorkomt dat de spuitbus verstopt raakt.



**SPECIFICATIES:**

Consistentie	Vloeibare pasta met goed stand vermogen
Specifieke zwaartekracht bij 20°C DIN 51757	0,95 – 1,00 KG/L
Vast	39,0 % – 45,0 %
Stof droog	Bij ± 20°C, 65% RV: 10-20 minuten (±300mu)
Overschilderbaar bij 20°C, 65% RV:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2K- acrylic-system</li> <li>• Basecoat system</li> <li>• Watergebonden systeem</li> <li>• Na 30 minuten</li> <li>• Na 30 minuten</li> <li>• Na gehele uitdroging</li> </ul>
Na uitharding bestand tegen	chemisch Water, zoutspray, olie, zachte zuren en alkaliën
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +95°C
Schoonmaken:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vers materiaal</li> <li>• Uitgehard materiaal</li> <li>• Oplosmiddelen</li> <li>• Mechanisch</li> </ul>

Artikelnummer:	Kleur:
5420	Wit
5421	Grijs
5422	Zwart