



Productnaam	:	MoTip Bitumen Kwastblik	
Artikelnummer	:	000016	000173
Inhoud	:	1.300 gram	2.500 gram
Leverancier/Fabrikant	:	MOTIP DUPLI B.V. Wolframweg 2 8471 XC WOLVEGA	
		Telefoon nummer	0561 – 69 44 00
		Telefax nummer	0561 – 69 44 31

Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardig beschermingsmiddel voor de onderkant van voertuigen.

Productkenmerken

Blijvend elastisch
Zeer goede hechting
Bestand tegen weersinvloeden
Bestand tegen zwakke zuren en basen
Uitstekende corrosiewerende werking
Geluiddempend

Fysische en Chemische Eigenschappen

Kleur	:	Zwart	
VOS-gehalte (%)	:	Circa 40% w/w	
Rendement	:	2 tot 3 m ²	4 tot 6 m ²
Stofdroog	:	Na circa 60 minuten	

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

Voorbehandeling

Loslatende oude verfresten en roest verwijderen en aansluitend schuren.

Behandelen

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Het kwastblik op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C.

De Bitumen aanbrengen in de gewenste laagdikte.

Na gebruik het gereedschap reinigen met terpentijn.

De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte.