

Hout REPARATIE

- ▶ Voor het duurzaam repareren van beschadigd hout.
- ▶ IJzersterk, krimpt niet.

TOEPASSINGEN

- IJzersterk en duurzaam repareren van o.a. scheuren, beschadigingen, afgebroken hoeken bij kozijnen, deuren, meubels etc.
- Ook geschikt voor montage van scharnieren, accessoires, bouten en moeren.
- Geschikt voor binnen en buiten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Heeft alle eigenschappen van hout.
- Krimpt niet.
- Flexibel; vangt de werking van het hout op.
- IJzersterk.
- Schaven, schuren, schilderen is mogelijk na 6 uur (bij 20°C).
- Schuur, spijker- en schroefbaar.
- Ongevoelig voor vocht.
- Overschilderbaar met alle soorten verf (alkyd en acryl) of beits.
- Maximale laagdikte: 5 cm.
- Maximale diepte: 10 cm.
- Gemakkelijk (1:1) te mengen.
- Kleur: naturel/vuren.

GEBRUIKSAANWIJZING

- De ondergrond moet schoon, droog, vet- en stofvrij zijn.
- Loszittende delen verwijderen.
- Component 1 en component 2 op een harde ondergrond met behulp van een plamuurmes goed mengen tot een egale kleur is ontstaan.
- Let op: de mengverhouding dient altijd 1:1 te zijn.
- Niet meer product aanmaken dan in 30 minuten verwerkt kan worden i.v.m. uitharden.



Alabastine

PRODUCTINFORMATIE

GEBRUIKSAANWIJZING, VERVOLG

- Product met een plamuurmes gelijkmatig aanbrengen.
- Voor gaten dieper dan 5 cm, in meerdere lagen vullen, met voldoende droogtijd tussen de lagen.
- Tip: Voor het zetten van hoeken of voor grotere reparaties adviseren wij het gebruik van een mal. Bekleed deze bij voorkeur met huishoudfolie (polyethyleen).
- Gereedschap direct schoonmaken met terpentijn.
- Niet verwerken beneden 5°C.
- Droog bewaren.

VERPAKKINGSEENHEDEN

- 150 gr. en 500gr.